

## Tekniske data NG designgulv

Beskrivelse	Metode	Resultat
<b>Type gulvbelegg</b>	EN 649	Heterogen vinyl
<b>Overflatebehandling</b>		Polyuretanbehandlet (PUR)
<b>Total tykkelse</b>	ISO 24346	2,5 mm
<b>Tykkelse slitesjikt</b>	ISO 24340	0,55 mm
<b>Totalvekt</b>	ISO 23997	4,050 kg/m <sup>2</sup>
<b>Inntrykksfasthet</b>	EN 433	≤ 0,05 mm
<b>Dimensjonsstabilitet</b>	ISO 23999	≤ 0,25 %
<b>Slitasje</b>	EN 660-2	Gruppe T
<b>Lysekthet</b>	ISO 105 B02	≥ 6
<b>Kjemikaliebestandighet</b>	EN ISO 26987	Ikke påvirket Klasse 0
<b>Stolhjulbelastning</b>	ISO 4918	Godkjent
<b>Brannklassifisering</b>	EN 13501-1	Bfl s1
<b>Sklisikkerhet</b>	EN 13893	Klasse DS
<b>Formaldehyd Emisjon</b>	EN 717-1	Klasse E1
<b>Bruksklasse</b>	EN 685	34
<b>Størrelse</b>	EN 427	152,4 x 914,4 mm 184,2 x 1219,2 mm 228,6 x 1219,2 mm 457,2 x 457,2 mm 304,8 x 609,6 mm 457,2 x 609,6 mm 3,34 m <sup>2</sup> /pk