Tekniske data

NG designgulv Klikk

Klassifisering	Metode	Resultat
Type gulvbelegg	EN ISO 16511	Heterogen vinyl
Klassifisering bomiljø	EN ISO 10874	23
Klassifisering offentlig miljø	EN ISO 10874	34
Produktegenskaper		
Størrelse staver (tremønstre)	EN 427	220 × 1210 mm
Størrelse fliser (stein/betongmønstre)	EN 427	448 × 906 mm
Totaltykkelse	EN ISO 24337	6,5 mm
Tykkelse slitesjikt	EN ISO 24340	0,55 mm
Totalvekt	EN ISO 23997	10,198 kg/m²
Fasede kanter		Ja
Overflatebehandling		PUR/UV
Tekniske egenskaper		
Leggemetode		Flytende, klikk
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Brannklassifisering	EN 13501-1	Bfl-s1
Belastning fra stolhjul	EN ISO 4918	Ingen skader
Trinnlydsdemping – ΔLw	ISO 717-2	18 dB
Termisk motstand	EN ISO 10456	0,050 (m² · K)/W
Termisk ledningsevne	EN ISO 10456	0,123 W/(m · K)
Lysekthet	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kjemikaliebestandighet	EN 438	Ingen endring
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130	R 10
Sklihemmende egenskaper	EN 13893	DS
Gulvvarme		Ja, maks 27° overflatetemperatur
TVOC-utslipp	EN 16516	Godkjent
Ftalatinnhold	ISO 8124-6	100 % ftalatfri
Formaldehydutslipp	EN 717-1	E1

Sertifiseringer